



*Building tomorrow*

Tarifa 2025  
Pavimento Ligero



NOMBRE	página	NOMBRE	página	NOMBRE	página	NOMBRE	página
<b>Imprimaciones y puentes de unión</b>		<b>Cementos especiales</b>		<b>Adhesivos Pavimento Ligero</b>		<b>Adhesivos Pavimento Ligero (cont.)</b>	
ARDEX P 82	3	ARDEX A 35	4	WAKOL D3307	6	WAKOL RP 104	7
ARDEX P 51	3	ARDEX A 38	4	ARDEX AF145	6	WAKOL RP 107	7
ARDEX P4 READY	3	ARDEX A 38 MIX	4	WAKOL D3125	6	WAKOL RP 109	7
ARDEX DPM 1C	3	ARIDO 35/38	4	WAKOL D3360	6	WAKOL RP 115	7
WAKOL D3080	3	ADISOL PLUS	4	WAKOL MS230	6	WAKOL RP 704	7
ARISIL	3	ARDEX A18	4	WAKOL PU270	6	WAKOL TS 160	7
ARDEX PU 30	3			WAKOL DL3365	6	<b>Herramientas</b>	
<b>Morteros de reparación</b>		<b>Morteros autonivelantes</b>		WAKOL MS550	6	WAKOL Manual Applicator 400	8
ARDEX A46	3	ARDEX K 55 S	5	WAKOL MS552	6	WAKOL TKB A1	8
ARDEX A45	3	ARDEX K 14	5	WAKOL D965	6	WAKOL TKB A2	8
ARDEX FIX	3	ARDEX K 14 MIX	5	WAKOL D3210	6	WAKOL TKB B13	8
<b>Morteros para renovación de paredes y fachadas</b>		NIVELCEM PLUS	5	ARDEX AF480	6	WAKOL TKB B15	8
ARDEX A 828 LEMON	4	ARDITEX NA	5	WAKOL PU272	6	WAKOL Llana Master - 18 cm	8
ARDEX R1	4	ARDEX K301	5	WAKOL MS 246 StarMonti	7	WAKOL Trowel Blade TKB A2	8
ARDEX R4 RAPID	4	ARDEX TP 50	5	WAKOL MS 228 Ready-to-lay	7	WAKOL Trowel Blade TKB B1	8
		ADICEM FLOW	5	WAKOL PU 215	7	WAKOL Trowel Blade TKB A1	8
				WAKOL PS 275	7	WAKOL Trowel Blade TKB B2	8
				WAKOL D 3060	7	WAKOL Basket Stirrer	8
				WAKOL MS 330	7	<b>Productos Auxiliares</b>	
				WAKOL PU 280	7	WAKOL PS205	9
						WAKOL TR 5960	9



Pavimento Ligero

## Imprimaciones y Puentes de Unión

PRODUCTO	Código Artículo	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg.-L*	€/Envase
<b>ARDEX P 82</b>	<b>59200</b>	Puente de unión bicomponente. Sin disolventes. Ideal como primer en todo tipo de soportes con porosidad nula, lisos o impermeables. Interior.	100-200 g/m <sup>2</sup>	Kit 3+3 u. Caja 2 kits Mí- nimo 1 caja	432	<b>20,49</b>	<b>122,94</b>
<b>ARDEX P 51</b>	<b>59180</b>			1 Caja 10 Uds VENTA MÍNIMA	340	<b>26,52</b>	<b>26,52</b>
	<b>50502</b>	Imprimación para sellado de todo tipo de soportes porosos. Evita la subida de burbujas y deshidratación de los morteros en pavimentos. Sin disolventes. Interior.	20-300 g/m <sup>2</sup>	10	330	<b>12,40</b>	<b>124,00</b>
	<b>50503</b>			20	320	<b>12,18</b>	<b>243,60</b>
<b>ARDEX P4 READY</b>	<b>39009</b>	Imprimación y puente de unión monocomponente. Sin disolventes. Ideal como primer en soportes tanto porosos como no porosos. Interior-Exterior. <b>EC1, muy bajas emisiones.</b>	100-500 g/m <sup>2</sup>	8	512	<b>16,55</b>	<b>132,40</b>
<b>ARDEX DPM 1C</b>		Imprimación. Bloqueante de humedad por capilaridad con posterior aplicación de morteros autonivelantes Ardex. Barrera de vapor. Puede aplicarse sobre soportes que contengan hasta un 98% HR. Una sola capa. <b>Certificado UNE EN 1504-2.</b>	600 g/m <sup>2</sup>	20	360	<b>27,84</b>	<b>556,80</b>
<b>WAKOL D3080</b>	<b>35888</b>	Imprimación de dispersión bloqueante de humedad residual excesiva en soleras.	250 g/m <sup>2</sup>	11	660	<b>20,24</b>	<b>222,64</b>
<b>ARISIL</b>	<b>19771</b>	Árido de silice de 0,7 mm. Ideal para saturación de imprimaciones epoxi. *Consumo aproximado para lograr la saturación de una imprimación epoxidica.	3 kg/m <sup>2</sup> *	25	1250	<b>0,73</b>	<b>18,25</b>
<b>ARDEX PU 30</b>	<b>22390</b>	Imprimación de poliuretano monocomponente, imprimación y consolidante de soportes. <b>EC1Plus, muy bajas emisiones.</b>	100-300 g/cm <sup>2</sup> (según aplicación)	11	660	<b>28,16</b>	<b>309,76</b>

## Morteros de Reparación

PRODUCTO	COD. ARTÍCULO	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg	€/ENVASE
<b>ARDEX A 46</b>	<b>50500</b>	Mortero fino de secado rápido para reparación del hormigón y morteros (arreglos de cantos de peldaños, pilares, balcones y relleno de todo tipo de agujeros). Interior y Exterior. <b>Certificado EN 13813: CT C20 F5. Con efecto Ardurapid® Plus. EC1Plus, muy bajas emisiones. Comportamiento al fuego clase A1/A1fl.</b>	1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	25	1125	<b>2,73</b>	<b>68,25</b>
<b>ARDEX A 45</b>	<b>50499</b>	Mortero fino de secado muy rápido para reparación del hormigón y morteros (arreglos de cantos de peldaños, pilares, balcones y relleno de todo tipo de agujeros). Revestible en 45 minutos. Interior. <b>Certificado EN 13813: CT C40 F7. Efecto Ardurapid®. EC1, muy bajas emisiones.</b>	1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	25	1125	<b>2,37</b>	<b>59,25</b>
<b>ARDEX FIX</b>	<b>50591</b>	Especial para la reparación de todo tipo de soportes de cualquier índole. Multiusos. Seca en 30 minutos. Actúa también como imprimación. Interior. <b>Certificado EN 13813: CT C20 F7. Con efecto Ardurapid®.</b>	1,15 kg/m <sup>2</sup>	5 (4 u. mínimo)	540	<b>9,08</b>	<b>181,60</b>

## Morteros para Renovación de Paredes y Fachadas

PRODUCTO	Código Artículo	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg	€/Envase
<b>ARDEX A 828 LEMON</b>	<b>50560</b>	Masilla para el relleno de juntas sin cinta. Aplicable a cualquier espesor. No agrieta ni fisura. Apto tanto para enlucidos, como para rellenos y pasta de agarre. Superficies de calidad de acabado Q1-Q4. Con aroma a limón. <b>Certificado EN 13963:4B. Comportamiento al fuego A1.</b>	1,0 kg/m <sup>2</sup> /mm	5 Caja de 4 u. mínimo	540	<b>2,63</b>	<b>52,60</b>
	<b>50561</b>			15	900	<b>2,42</b>	<b>36,30</b>
<b>ARDEX R1</b>	<b>53171</b>	Mortero fino de color blanco para renovación de superficies, relleno de fisuras, grietas y agujeros. Sin retracción. Adhiere sobre todo tipo de superficies. Interior. <b>Con efecto Ardurapid®. EC1Plus, muy bajas emisiones.</b>	0,8 kg/m <sup>2</sup> /mm	25	1000	<b>4,93</b>	<b>123,25</b>
<b>ARDEX R4 RAPID</b>	<b>23006</b>	Mortero fino de color blanco para renovación de superficies, relleno de fisuras, grietas y agujeros en paredes y suelos. Adhiere sobre todo tipo de superficies. Seca en 60 minutos. Interior. <b>Con efecto Ardurapid®. EC1Plus, muy bajas emisiones.</b>	1,1 kg/m <sup>2</sup> /mm	2,5	275	<b>11,98</b>	<b>29,95</b>



## Cementos Especiales

PRODUCTO	Código Artículo	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg	€/Envase
<b>ARDEX A 35</b>	<b>50497</b>	Cemento para realización de soleras de cemento según UNE-EN 13813 (clase CT C35 F6 a CT C45 F7). Bombeable. Transitible a las 3 horas y revestible a las 24 horas. Interior. <b>Con efecto Ardurapid®. Comportamiento al fuego clase A1(fl). EC1Plus, muy bajas emisiones.</b>	310 kg/m <sup>3</sup> (Rel. mezcla 1:5)	25	1125	<b>2,63</b>	<b>65,75</b>
<b>ARDEX A 38</b>	<b>50498</b>	Cemento para realización de soleras de cemento según UNE-EN 13813 (clase CT C35 F4 a CT C45 F5). Bombeable. Transitible a las 4 horas y revestible a las 48 horas. Interior-Exterior. <b>Con efecto Ardurapid®Plus. Comportamiento al fuego clase A1(fl). EC1Plus, muy baja emisión.</b>	Aprox. 310 kg/m <sup>3</sup> (Rel. mezcla 1:5)	25	1125	<b>2,68</b>	<b>67,00</b>
<b>ARDEX A 38 MIX</b>	<b>51139</b>	Cemento premezclado con arena para realización de soleras. Transitible a las 4 horas y revestible a las 48 horas. Interior-Exterior. <b>Con Efecto Ardurapid® Plus. Certificado EN 13813: CT C40 F5. Comportamiento al fuego clase A1(fl). EC1Plus, muy bajas emisiones.</b>	2,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	25	1000	<b>2,10</b>	<b>52,50</b>
<b>ÁRIDO 35/38</b>	<b>20318</b>	Árido de sílice lavado de granulometría especialmente concebida para conseguir la máxima compacidad y resistencia a la compresión. 0-8 mm.	Según uso	30	1260	<b>0,73</b>	<b>21,90</b>
<b>ADISOL PLUS</b>	<b>22773</b>	Cemento rápido para realización de soleras y recrecidos según UNE-EN 13813 (clase CT C35 F5). Interior y Exterior. Rápido fraguado y resistencia inicial. Muy rápida puesta en servicio, transitible en 12 horas. Tras 24h se puede colocar cerámica, 2 días para piedra natural y 4 días para adhesión de PVC, moqueta, etc.	2,5 kg/m <sup>2</sup> /cm (Rel. mezcla 1:7)	25	1125	<b>1,26</b>	<b>31,50</b>
<b>ARDEX A18</b>	<b>37630</b>	Slurry o lechada adhesiva para la realización de soleras adheridas de ARDEX A35 ARDEX EB2, ARDEX A38 o ARDEX A38MIX. Monocomponente. Largo tiempo abierto y alto poder adhesivo. <b>EC1Plus, muy bajas emisiones.</b>	1,5 kg/m <sup>2</sup> (para una capa de 1,5 mm)	25	1125	<b>1,90</b>	<b>47,50</b>

PRODUCTO	Código Artículo	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg	€/Envase
<b>ARDEX K55S</b>	<b>44840</b>	Mortero autonivelante revestible en 60 minutos. Aplicable de 1 mm hasta 10 mm de espesor. Interior. Efecto Ardurapid®. <b>Certificado EN 13813: CT C40-F10. Reacción al fuego A2fS1. EC1Plus muy baja emisión.</b>	1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	20	1000	<b>3,90</b>	<b>78,00</b>
<b>ARDEX K14</b>	<b>50548</b>	Mortero autonivelante pisable en 3 horas. Aplicable de 0 a 10 mm. Interior. <b>Efecto Ardurapid®.</b> Revestible en 24 horas. <b>Certificado EN 13813: CT C35 F10. EC1, muy bajas emisiones.</b>	1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	25	1125	<b>1,90</b>	<b>47,50</b>
<b>ARDEX K14 MIX</b>	<b>50549</b>	Mortero autonivelante para espesores de 8 a 50 mm. Revestible a partir de las 24 horas. Sin fisuras. Interior. <b>Efecto Ardurapid®. Certificado EN 13813: CT C30 F7. EC1, muy bajas emisiones.</b>	1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm	25	1125	<b>1,58</b>	<b>39,50</b>
<b>NIVELCEM PLUS</b>	<b>50469</b>	Mortero autonivelante pisable a las 3 h. Aplicable entre 3 y 15 mm de espesor. Interior. <b>Certificado EN 13813: CT C20 F7.</b>	1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm	25	1125	<b>1,21</b>	<b>30,25</b>
<b>ARDITEX NA</b>	<b>50543</b>	Mortero autonivelante bicomponente de alta adherencia sobre cualquier soporte. Flexible. Pisable a las 2 horas. Aplicable de 0 a 12 mm. Interior. <b>Certificado EN 13813: CT C12 F4. Reacción al fuego A2fS1.</b>	1,65 kg/m <sup>2</sup> /mm	Comp. A 20	1000	<b>1,78</b>	<b>35,60</b>
	<b>50493</b>			Comp. B 4,8	240	<b>4,83</b>	<b>23,18</b>
<b>ARDEX K 301</b>	<b>53145</b>	Mortero autonivelante especial para exteriores y zonas húmedas. Espesor de 2 a 20 mm. Pisable a las 3 horas. <b>Certificado EN 13813: CT C30 F7 A22. Comportamiento al fuego A1fl.</b>	1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	25	1000	<b>2,63</b>	<b>65,75</b>
<b>ARDEX TP50</b>	<b>59177</b>	Banda perimetral. Tira de espuma autoadhesiva para evitar el efecto de puente sónico en trabajos de nivelación de soportes, o en instalación de azulejos, baldosas, piedra natural, o losas de hormigón. Asegura la ventilación y evita los puentes de sonido.	—	Rollo 25 m x 50 mm. (Espesor 5 mm) Caja de 4 rollos	72 Rollos	<b>84,05</b>	<b>336,20</b>
<b>ADICEM FLOW</b>	<b>23603</b>	Mortero autonivelante para grandes superficies en base cemento. Espesores de 1 a 15 mm. Transitabile a las 2-3 horas. Con una sola capa prepara la superficie para revestir. No fisura en capas de hasta 15 mm. Bombeable. Uso en interiores. <b>Certificado EN 13813: CT C35 F7.</b>	1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	25	1125	<b>1,45</b>	<b>36,25</b>

## Adhesivos para Pavimento Ligero

PRODUCTO	Código Artículo	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg/*m <sup>2</sup>	€/Envase
<b>WAKOL D3307</b> ARDEX AF 130	<b>35867</b>	Adhesivo en dispersión acuosa para revestimientos vinílicos. Exento de disolventes y olor neutro. Para encolado de revestimientos de PVC, CV y LVT sobre soportes absorbentes en interior. <b>EC1Plus, muy bajo nivel de emisiones.</b>	280-330 g/m <sup>2</sup>	14	616	<b>5,29</b>	<b>74,06</b>
<b>ARDEX AF 145</b>	<b>24998</b>	Adhesivo extra en dispersión acuosa para revestimientos vinílicos. Exento de disolventes y olor neutro. Para encolado de revestimientos de PVC homogéneo y heterogéneo en rollo o loseta. Adecuado para encolar materiales no porosos entre sí. Pegado por adhesión (también en húmedo). <b>EC1Plus, muy bajo nivel de emisiones.</b>	250-350 g/m <sup>2</sup>	14	616	<b>7,77</b>	<b>108,78</b>
<b>WAKOL D3125</b> ARDEX AF 148	<b>39324</b>	Adhesivo-fijador 2 en 1 para vinilo. Muy versátil, puede actuar como adhesivo y como fijador. Amplísima ventana de aplicación (de 15 minutos a 24 horas; en función del tipo de revestimiento y de la aplicación). <b>EC1Plus, muy bajo nivel de emisiones.</b>	120-220 g/m <sup>2</sup>	10	440	<b>10,07</b>	<b>100,70</b>
<b>WAKOL D3360</b> ARDEX AF 165	<b>25689</b>	Adhesivo universal en dispersión acuosa de rápida puesta en servicio. Especialmente indicado para adhesión en húmedo o semi-húmedo. <b>EC1Plus, muy bajo nivel de emisiones.</b>	210-520 g/m <sup>2</sup>	14	616	<b>7,07</b>	<b>98,98</b>
<b>WAKOL MS230</b> ARDEX AF 460	<b>35307</b>	Adhesivo monocomponente listo al uso sin disolventes ni agua para parquet, según DIN 14293. No precisa de imprimación previa y es fácil de aplicar. Rápido desarrollo de la adhesión. <b>EC1Plus, muy bajo nivel de emisiones.</b>	800-1500 g/m <sup>2</sup>	18	792	<b>7,61</b>	<b>136,98</b>
<b>WAKOL PU270</b> ARDEX AF 495	<b>41280</b>	Adhesivo universal de poliuretano bicomponente, para parquet, goma, PVC,... Gran fuerza adhesiva, adecuado para zonas de tráfico intenso. Libre de disolventes y agua. Apto para zonas permanentemente húmedas. Uso en interiores y exteriores.	350-1500 g/m <sup>2</sup>	7,05	423	<b>9,43</b>	<b>66,48</b>
<b>WAKOL DL3365</b> ARDEX AF 2270	<b>30098</b>	Adhesivo de resinas acrílicas en dispersión acuosa ligeramente coloreada, aditivado con fibras para obtener una conductividad elevada. Apto para revestimientos textiles o flexibles. Puede usarse con moqueta linóleo y goma sin imprimación conductiva. Elevada resistencia, <b>EC1Plus, muy bajo nivel de emisiones.</b>	250-600 g/m <sup>2</sup>	12	480	<b>10,42</b>	<b>125,04</b>
<b>WAKOL MS550</b> ARDEX AF 180	<b>35279</b>	Adhesivo en base a silanos modificados para fijación de PVC y goma. Resistente a la humedad (apto para su uso en baños o cocinas). <b>EC1Plus, muy bajo nivel de emisiones.</b>	300-580 g/m <sup>2</sup>	7,5	540	<b>14,46</b>	<b>108,45</b>
<b>WAKOL MS552</b>	<b>35276</b>	Adhesivo MS monocomponente, tixotrópico, para la instalación de losetas PVC (LVT), revestimientos homogéneos o heterogéneos de PVC, revestimientos de CV, revestimientos de caucho, moquetas punzonadas, revestimientos de linóleo, revestimientos de corcho según DIN EN 655, felpudos, césped artificial, así como las láminas impermeables Wakol en paredes y suelos absorbentes o no absorbentes en interiores y exteriores. Resistente al agua. <b>Cumple la norma DIN EN 14259. EC1Plus, muy bajo nivel de emisiones.</b>	300-580 g/m <sup>2</sup>	7,5	540	<b>16,14</b>	<b>121,05</b>
<b>WAKOL D965</b> ARDEX AF 825	<b>37061</b>	Fijador en dispersión para la colocación de losetas autoportantes removibles. <b>EC1, muy bajo nivel de emisiones.</b>	70-90 g/m <sup>2</sup>	10	400	<b>10,09</b>	<b>100,90</b>
<b>WAKOL D3210</b> ARDEX AF 635	<b>36074</b>	Adhesivo de contacto universal en dispersión. Adhesión por método de contacto sobre soportes absorbentes o no absorbentes de revestimientos de PVC, linóleo, goma, perfiles,... Permite el rectificado durante la instalación. <b>EC1Plus, muy bajo nivel de emisiones.</b>	250-500 g/m <sup>2</sup>	2,5	300	<b>9,43</b>	<b>23,58</b>
<b>ARDEX AF 480</b>	<b>22389</b>	Adhesivo elástico de gran firmeza y de amplio espectro en base a silanos modificados exento de solventes para fijación de parquet y madera. <b>EC1Plus, muy bajo nivel de emisiones.</b>	800-1500 g/m <sup>2</sup>	18	792	<b>8,67</b>	<b>156,06</b>
<b>WAKOL PU272</b> Adhesivo para Césped Artificial	<b>8005640</b>	Adhesivo de poliuretano bicomponente de color verde para la instalación de césped artificial sobre cinta de poliéster, así como sobre soportes exteriores superficialmente y capaces de drenar.	850 - 1050 g/m <sup>2</sup>	13,12	577,28	<b>6,55</b>	<b>85,94</b>

## Adhesivos Pavimento Ligero



PRODUCTO	Código Artículo	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg/*m²	€/Envase
<b>WAKOL MS 246 StarMonti</b>	<b>36179</b>	Adhesivo de montaje MS de 1 componente, elástico duro, para el pegado de zócalos de madera, zócalos de plástico, materiales a base de madera o metales sobre soportes absorbentes y no absorbentes en interiores. Pintable.	—	Cartucho 310 ml	1152	<b>8,40</b>	<b>8,40</b>
<b>WAKOL MS 228 Ready-to-lay Parquet</b>	<b>35310</b>	Adhesivo para parquet de 1 componente, elástico, para la instalación de parquet multicapa sobre soportes absorbentes y no absorbentes. WAKOL MS 228 cumple la norma <b>DIN EN ISO 17178</b> .	Aprox. 800-1500 gr/m²	18	792	<b>6,62</b>	<b>119,16</b>
<b>WAKOL PU 215</b>	<b>35201</b>	Adhesivo PU de 2 componentes, para la instalación resistente al empuje de parquet de lamas de madera maciza de 10 mm, parquet en mosaico, parquet industrial, parquet de tablillas, tarima multicapa y maciza, tarugos RE/WE sobre soportes absorbentes y no absorbentes en zonas interiores. WAKOL PU 215 cumple la norma <b>DIN EN ISO 17178</b> .	Aprox. 750-1550 gr/m²	Comp. A 12	528	<b>6,83</b>	<b>81,96</b>
	<b>35198</b>			Comp. B 1,12	492,8	<b>6,83</b>	<b>7,65</b>
	<b>35200</b>			Conjunto 12+1,12 kg			<b>89,91</b>
				Comp. A 8	480	<b>6,83</b>	<b>54,64</b>
				Comp. B 0,75	45	<b>6,83</b>	<b>5,12</b>
<b>35195</b>	Conjunto 8+0,75 kg			<b>59,76</b>			
<b>WAKOL PS 275</b>	<b>35204</b>	Imprimación lista para usar, para reforzar soleras secas, porosas, reblandecidas, absorbentes, de base cementosa en interiores.	Aprox. 600 g/m²	11	660	<b>6,41</b>	<b>70,51</b>
<b>WAKOL D 3060</b>	<b>35980</b>	Aditivo de plastificación. Pasta Alisadora, para mejorar la adherencia y la flexibilidad y para reducir la tensión de contracción en las aplicaciones en áreas interiores	—	10	600	<b>7,35</b>	<b>73,50</b>
<b>WAKOL MS 330</b>	<b>35284</b>	Imprimación MS monocomponente para el pretratamiento de soleras absorbentes y no absorbentes y para reforzar los perímetros de soleras dañadas o erosionadas. Para el aislamiento de humedad residual elevada en soleras de cemento. Barrera de vapor.	Aprox. 80-120 gr/m²	10	600	<b>37,01</b>	<b>370,10</b>
<b>WAKOL PU 280</b>	<b>35179</b>	Imprimación de poliuretano monocomponente para el pretratamiento de superficies absorbentes y no absorbentes y para reforzar los perímetros de soleras dañadas o erosionadas. También para el aislamiento de humedad ascendente por capilaridad y la humedad residual elevada hasta un máx. de 6 % CM / 98 % KRL en soleras de cemento sin calefacción radiante, en soleras de cemento calefactadas hasta un máx. de 3 % CM / 85 % KRL y en hormigón hasta un 7,5 % en peso / 98 % KRL; puede ser utilizado como barrera anti-humedad en soleras y hormigones de cemento no calentados, incluso sin medición previa de la humedad.	Aprox. 100-150 gr/m² como imprimación Aprox. 250-350 gr/m² como barrera de humedad	11	660	<b>17,85</b>	<b>196,35</b>
	<b>35178</b>			5	480	<b>18,38</b>	<b>91,90</b>
<b>WAKOL RP 104 (4 mm)</b>	<b>34984</b>	Placas de fibras de poliéster para desacoplar y reducir el ruido de impacto bajo parquet pegado en interiores. También está indicada para la aplicación de pasta e instalación de pavimentos elásticos y textiles. Medida: 60x100cm. Grososres de 4-7-9-15mm.	—	10 Piezas Mínimo	90 u.	<b>10,21</b>	<b>102,10</b>
<b>WAKOL RP 107 (7 mm)</b>	<b>34983</b>				90 u.	<b>13,13</b>	<b>131,30</b>
<b>WAKOL RP 109 (9 mm)</b>	<b>34982</b>				100 u.	<b>13,97</b>	<b>139,70</b>
<b>WAKOL RP 115 (15 mm)</b>	<b>34981</b>				60 u.	<b>19,50</b>	<b>195,00</b>
<b>WAKOL RP 704 Project Decoupling Sheet</b>	<b>34980</b>	Placas de fibras de poliéster para desacoplar y reducir el ruido de impacto bajo parquet pegado en interiores. También está indicada para la aplicación de pasta e instalación de pavimentos elásticos y textiles.	—	10 Piezas Mínimo	150 u.	<b>9,98</b>	<b>99,80</b>
<b>WAKOL TS 160 Manta de reducción acústica</b>	<b>25523</b>	Manta de espuma de polipropileno, con recubrimiento de aluminio, para la mejora del aislamiento acústico. WAKOL TS 160 está provisto de huecos para el alojamiento de WAKOL MS 232 Adhesivo para Parquet, elástico y WAKOL MS 262 Adhesivo para Parquet, elástico duro, y resulta idóneo para la instalación de parquet de tablillas y tablas de madera maciza de hasta 18 cm de ancho, así como parquet multicapa a partir de 90 cm de largo en interiores. Medidas: 12m x 1,25m x 3mm.	—	10 Piezas Mínimo	12 u.	<b>106,00</b>	<b>1.060,00</b>

## HERRAMIENTAS Pavimento Ligero

PRODUCTO	Código Artículo	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg/*m <sup>2</sup>	€/Envase
<b>WAKOL Aplicador Manual 400</b>	<b>36017</b>	Pistola de aplicación manual para el procesamiento de adhesivos de bolsa tubular y de cartucho Wakol de hasta 400 ml de contenido. El WAKOL Aplicador manual 400 tiene una empuñadura ergonómica y una relación de transmisión optimizada para facilitar la aplicación de adhesivos de montaje, como el WAKOL MS 246 StarMonti o el WAKOL MS 245 Montinator.	—	1 Pieza Mínimo	—	<b>65,10</b>	<b>65,10</b>
<b>WAKOL TKB A1</b>	<b>34901</b>	Espátula dentada para la colocación de adhesivos de dispersión Wakol. Disponibles en los tamaños TKB A1 y TKB A2 con 25 cm de ancho.	—	10 Piezas Mínimo	—	<b>33,60</b>	<b>336,00</b>
<b>WAKOL TKB A2</b>	<b>34900</b>		—	10 Piezas Mínimo	—	<b>33,60</b>	<b>336,00</b>
<b>WAKOL TKB B13</b>	<b>34994</b>	Espátula dentada para la colocación de adhesivos Wakol para parquet. Disponibles en los tamaños TKB B13 y TKB B15, con 18 cm de ancho.	—	10 Piezas Mínimo	—	<b>48,30</b>	<b>483,00</b>
<b>WAKOL TKB B15</b>	<b>34993</b>		—	10 Piezas Mínimo	—	<b>47,25</b>	<b>472,50</b>
<b>WAKOL Llana Master de 18 cm</b>	<b>34998</b>	Espátula base de diseño ergonómico de 18 cm de ancho, para la colocación de adhesivos Wakol. Se ofrecen como accesorios barras dentadas por ambos lados de acero endurecido. Las barras dentadas WAKOL tienen un ancho de 18 cm. Disponibles en los tamaños TKB A1, TKB A2, TKB B1 y TKB B2.	—	10 Piezas Mínimo	—	<b>25,83</b>	<b>258,30</b>
<b>WAKOL Trowel Blade TKB A2, 18 cm</b>	<b>34907</b>	Barra dentada por ambos lados, de acero endurecido, para el uso en la WAKOL Espátula base. La WAKOL Barra dentada tiene un ancho de 18 cm. Disponible en los tamaños TKB A1, TKB A2, TKB B1 y TKB B2.	—	10 Piezas Mínimo	—	<b>18,90</b>	<b>189,00</b>
<b>WAKOL Trowel Blade TKB B1, 18 cm</b>	<b>34905</b>		—	10 Piezas Mínimo	—	<b>19,95</b>	<b>199,50</b>
<b>WAKOL Trowel blade TKB A1, 18 cm</b>	<b>34909</b>		—	10 Piezas Mínimo	—	<b>17,85</b>	<b>178,50</b>
<b>WAKOL Trowel blade TKB B2, 18 cm</b>	<b>34903</b>	—	—	10 Piezas Mínimo	—	<b>17,85</b>	<b>178,50</b>
<b>WAKOL Basket Stirrer</b>	<b>35004</b>	Agitador de canasta de 120 mm de diámetro y paletas en el borde del aro de la canasta. Equipado con alojamiento M14 para todos los mecanismos agitadores habituales.	—	1 Pieza Mínimo	—	<b>39,90</b>	<b>39,90</b>

## PRODUCTOS AUXILIARES

PRODUCTO	Código Artículo	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg	€/Envase
<b>WAKOL PS 205</b>	<b>41294</b>	Resina bicomponente de silicato modificada con polímeros para reparaciones de curado rápido, relleno y sellado de fisuras, fijación de perfiles metálicos, adhesivos para reparaciones rápidas en diferentes pavimentos. Puesta en servicio entre 30 y 40 min. <b>EC1 Plus, muy bajas emisiones.</b>	En función de la anchura y profundidad de la fisura 200-300 g/m <sup>2</sup>	Comp. A 300 ml Comp. B 300 ml 0,783 kg	187,92		<b>16,10</b>
<b>WAKOL TR 5960</b>	<b>36030</b>	Toallitas impregnadas para la limpieza de las manos, especialmente cuando éstas están contaminadas de adhesivos de PU no curados, aceites, grasas y barnices. También es adecuado para la limpieza de herramientas.	-	120	-		<b>28,92</b>

## Extracto de las condiciones generales de venta

### TARIFA DE PRECIOS

Esta tarifa anula y deja sin efecto las anteriores.  
Los precios de esta tarifa no incluyen I.V.A. ni transporte.  
Los precios aquí contenidos serán vigentes a partir del 1 de Enero del 2025 y podrán ser variados sin previo aviso por ARDEX CEMENTO, S.A.  
Estos precios se entienden para la mercancía situada en nuestra fábrica de Les Franqueses del Vallès (Barcelona).

### PEDIDOS, EXPEDICIONES Y PLAZOS DE ENTREGA

La venta mínima en sacos de 5 kg de juntas es de 1 caja (conteniendo 4 unidades).  
La venta mínima de siliconas y ADIPOX es de 1 caja.  
Los pedidos deberán confirmarse por escrito o e-mail.  
Los pedidos inferiores a 300€ se abonarán al contado.  
Las mercancías se transportan por cuenta y riesgo del comprador, aún en el caso en que la expedición se efectúe a portes o fletes pagados.  
El valor de los envases queda incluido en el precio, no siendo éstos retornables. El consumidor final es el responsable de la correcta gestión de los envases recibidos. Disposición adicional primera de la ley 11/1997.  
El plazo de entrega de los pedidos contará a partir de la confirmación formal del mismo por escrito, siendo de:  
a) 5 días hábiles para los productos nacionales (Ex-works).  
b) 10 días hábiles para los productos de importación (Ex-works). (Consultar Dto. atención al cliente).

\*Disponemos de un servicio Urgente en 24h desde la salida del pedido, con un coste extra de 40 €/palet (con previa confirmación del servicio)\*

### GARANTÍAS

ARDEX CEMENTO, S.A. se hace responsable de la calidad de sus productos.  
Las recomendaciones de utilización se basan en pruebas y experiencias prácticas según lo establecido en las fichas técnicas. Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en ellas excluiría la responsabilidad de ARDEX CEMENTO, S.A. sobre el producto y su aplicación, y que, en cualquier caso, se limitaría tan sólo a la reposición de la que sea reconocida como defectuosa.  
Para cualquier consulta sobre posibles dudas acerca del producto, rogamos se sirvan consultar con el Departamento Técnico de ARDEX CEMENTO, S.A. [Tel. +34 93 846 62 52].

### RECLAMACIONES - SOLICITUD DE DEVOLUCIONES

Cualquier reclamación, para ser tomada en consideración, deberá realizarse por escrito y dentro de los diez días siguientes a la recepción de la mercancía.  
Las devoluciones de mercancías deberán ser autorizadas por ARDEX CEMENTO, S.A., situadas en nuestra fábrica, siendo los portes por cuenta del comprador. Sólo se aceptarán las mercancías recibidas en buenas condiciones y en palets completos, sufriendo un demérito del 35% de su importe.  
No se admitirán devoluciones pasados 30 días desde la entrega del material.

### JURISDICCIÓN

Las operaciones de compra, sea cual fuera el lugar de entrega de la mercancía, se entienden realizadas en el domicilio social de ARDEX CEMENTO, S.A.  
Por el mero hecho de confirmarnos su pedido, el cliente se somete a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales de Barcelona, con renuncia a su propio fuero.



ARDEXGROUP

Seire

pANDOMO  
AN ARDEX BRAND

wedi®

Sicher besser.  
GUTJAHR

wakol®  
Anspruch verbindet

loba®  
On Top!

## ARDEX CEMENTO, S.A.

Empresa Certificada ISO9001

Fabrica, Oficinas y Almacén:  
Pol. Ind. Pla de Llerona - c/. Holanda, 18  
08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona - España

Tel: +34 93 846 62 52

[www.ardex.es](http://www.ardex.es) - e-mail: [ardex@ardex.es](mailto:ardex@ardex.es)

Para pedidos: [pedidos@ardex.es](mailto:pedidos@ardex.es)

